

DATASHEET: Corublast Super NKB-F

Primaire elektrokorund, in ijzerarme kwaliteit, kantig, taai-hard, kleur rood / bruin. Materiaal is verpakt in meervoudige papieren zakken van 25 kg of in big bag, totaal 1000 kg op éénmalige pallet voorzien van krimphoes.

Toepassingen zijn: - schoonstralen, opruwen, verflagen verwijderen, aanstralen
- antislipmateriaal

Chemische (richt)analyse;

Al ₂ O ₃	94,50-96,10%
Fe ₂ O ₃	0,05-0,20%
SiO ₂	1,09-1,40%
TiO ₂	2,65-3,00%
CaO+MgO	0,11-0,30%

Structuur	Alpha alumina Kristallijn Lage porositeit
-----------	---

Hardheid	> 9 Mohs
----------	----------

Soortelijk gewicht	3,9 g/cm ³
Stortgewicht	1,55-1,85 g/cm ³

Maten, uitgezeefd volgens FEPA-norm;

FEPA nr.	Maat (mm)	FEPA nr.	Maat (mm)
12	1,40-2,00	46	0,30-0,42
14	1,18-1,70	54	0,25-0,35
16	1,00-1,40	60	0,21-0,30
20	0,85-1,20	70	0,18-0,25
22	0,70-1,00	80	0,15-0,21
24	0,60-0,85	90	0,12-0,18
30	0,50-0,70	100	0,10-0,15
36	0,42-0,60	120	0,09-0,12
40	0,35-0,50	Andere (micro-)afmetingen op aanvraag	